



Серия AS

Серия AS это герметизированные аккумуляторные батареи общего назначения со сроком службы 5 лет. Конструированы для работы в буферном режиме. Соответствуют стандартам IEC, JIS и BS. Предназначены для работы в ИБП, медицинском оборудовании, охранных системах, системах сигнализации и пр.

Емкость от 0,8 до 28Ач

Напряжение 6/12В

Срок службы: 5 лет (10 лет с индексом L)

Низкий саморазряд: <3% в мес.

Компактный дизайн, низкое внутренне сопротивление

Сепаратор: AGM

Корпус: ABS (UL94-HB), UL940-V0 (по запросу)

Стандарты: GB/T 19639 - 2005, JIS C8702-2006, IEC 61056-2002

ISO9001, ISO14001, OHSAS18001, UL, CE, TLC

Модель	U	Емкость, Ач			Габариты			вес
		C10 1,8	C20 1,75	Д	Ш	В		
AS6-1.3	6	1,2	1,3	97	24	58	0,3	
AS6-2.8	6	2,7	2,9	66	33	104	0,5	
AS6-3.2	6	3,1	3,3	134	35	67	0,7	
AS6-3.6	6	3,4	3,7	194	25	62	0,7	
AS6-4.0	6	3,8	4,1	70	47	107	0,7	
AS6-4.0S	6	3,8	4,1	194	25	62	0,8	
AS6-4.5	6	4,3	4,6	70	47	107	0,7	
AS6-5.0	6	4,8	5,1	70	47	107	0,8	
AS6-5.5	6	5,2	5,7	70	47	107	0,8	
AS6-7.0	6	6,7	7,2	151	34	100	1,2	
AS6-8.0	6	7,6	8,2	151	34	100	1,2	
AS6-10	6	9,5	10,3	151	50	100	1,6	
AS6-12	6	11,4	12,4	151	50	100	1,7	
AS12-0.8	12	0,8	0,8	96	25	61	0,4	
AS12-1.3	12	1,2	1,3	97	43	58	0,6	
AS12-2.3	12	2,2	2,4	178	35	67	1,0	
AS12-2.3E	12	2,1	2,3	178	35	67	0,8	
AS12-3.2	12	3,1	3,3	134	67	67	1,3	
AS12-4.5	12	4,3	4,6	90	70	107	1,4	
AS12-4.5S	12	4,2	4,5	195	47	76	1,4	
AS12-5.0	12	4,8	5,1	90	70	107	1,6	
AS12-5.0B	12	5,5	5,9	151	70	107	1,8	
AS12-5.5	12	5,2	5,7	90	70	107	1,7	
AS12-7.0E	12	6,3	6,8	151	65	100	2,0	
AS12-7.0EL	12	6,5	7,1	151	65	100	2,1	
AS12-7.2	12	6,9	7,4	151	65	100	2,2	
AS12-7.5	12	7,1	7,7	151	65	100	2,2	
AS12-8.0	12	7,6	8,2	151	65	100	2,3	
AS12-9.0	12	8,6	9,3	151	65	100	2,6	
AS12-9.0S	12	8,6	9,3	151	65	117	2,7	
AS12-10S	12	9,5	10,3	151	65	117	3,2	
AS12-10	12	9,5	10,3	151	98	101	3,1	
AS12-12	12	11,4	12,4	151	98	101	3,5	
AS12-18	12	17,2	18,5	181	77	167	5,0	
AS12-20	12	19,1	20,6	181	77	167	5,9	
AS12-26	12	24,8	26,8	166	175	125	8,1	
AS12-24S	12	22,9	24,7	165	175	175	7,4	
AS12-26S	12	24,8	26,8	165	126	175	8,8	
AS12-28	12	26,7	28,8	166	175	125	8,6	
AS12-28S	12	26,7	28,8	165	126	175	9,3	
AS12-7.0L	12	7	-	151	65	100	2,6	
AS12-12L	12	12	-	151	98	101	4,1	
AS12-17L	12	18	-	181	77	167	5,0	
AS12-28L	12	28	-	166	175	125	8,8	