



Серия A12

Серия A12 это герметизированные аккумуляторные батареи со сроком службы 10 лет. Сконструированы для работы в буферном режиме. Соответствуют стандартам IEC, JIS и BS. Предназначены для работы в ИБП, медицинском оборудовании, охранных системах, системах сигнализации и пр.

Емкость от 33 до 260Ач

Напряжение 6/12В

Срок службы: 10 лет

Низкий саморазряд: <3% в мес.

Компактный дизайн, низкое внутренне сопротивление

Сепаратор: AGM

Корпус: ABS (UL94-HB), UL940-V0 (по запросу)

Стандарты:

GB/T19638-2005, YD/T799 - 2002

JIS C8704-2006, IEC 60896-21/22 - 2004

ISO9001, ISO14001, OHSAS18001, UL, CE, TLC

Модель	U	Емкость, Ач		Габариты			вес
		C10 1,8	C20 1,75	Д	Ш	В	
A2-100	2	100	-	171	72	206	5,6
A2-150	2	150	-	172	102	205	8,0
A6-100	6	101	109	194	170	205	16,5
A6-150	6	151	164	260	180	247	23,5
A6-180	6	182	197	306	168	222	26,5
A6-200	6	202	218	322	178	226	29,0
A6-200S	6	202	218	260	180	247	30,0
A6-225	6	227	246	322	178	226	31,0
A12-70	12	71	75	350	167	180	22,5
A6-225S	6	227	246	243	188	275	32,0
A12-33	12	34	35	195	130	159	10,2
A12-38	12	39	41	198	166	171	12,8
A12-40	12	41	43	198	166	171	13,0
A12-45	12	46	48	198	166	171	13,5
A12-55	12	56	59	229	138	210	18,0
A12-60	12	61	64	260	169	210	20,5
A12-65	12	66	70	350	167	180	21,0
A12-70S	12	71	75	260	169	210	21,5
A12-75	12	76	80	260	169	210	23,5
A12-80	12	82	86	350	167	180	24,0
A12-85	12	87	91	306	169	210	26,0
A12-90	12	92	96	306	169	210	28,5
A12-90A	12	92	96	306	169	210	28,0
A12-95	12	95	99	328	172	222	28,5
A12-100	12	101	109	328	172	222	30,0
A12-100A	12	101	109	328	172	222	29,0
A12-100S	12	101	109	306	169	210	29,0
A12-120	12	121	131	407	177	225	35,0
A12-120S	12	115	125	328	172	222	32,0
A12-134	12	135	146	340	173	280	41,5
A12-145	12	146	158	340	173	280	44,0
A12-150	12	151	164	483	170	240	44,5
A12-150A	12	151	164	483	170	240	43,4
A12-160	12	162	175	530	209	214	50,0
A12-180	12	182	197	530	209	214	53,0
A12-200	12	202	218	522	240	219	60,0
A12-225	12	227	246	522	240	219	65,0
A12-230	12	232	251	521	269	203	67,0
A12-240	12	242	262	522	240	219	69,0
A12-260	12	263	284	520	268	220	74,0
A12-38C	12	38	-	198	166	171	12,4
A12-65C	12	65	-	350	167	180	19,5
A12-75C	12	74	-	260	169	210	22,6
A12-80C	12	80	-	350	167	180	22,7
A12-90C	12	85	-	306	169	210	26,5
A12-100C	12	96	-	328	172	222	28,5
A12-110C	12	105	-	407	177	225	33,8
A12-200C	12	195	-	522	240	219	57,0
A12-225C	12	220	-	522	240	219	62,0