



Серия A12 FT

Серия A12 FT это герметизированные аккумуляторные батареи фронтального типа со сроком службы 10+ лет. Сконструированы для работы в буферном режиме и для использования в стойках 19 и 23 дюйма. Соответствуют стандартам IEC, JIS и BS. Предназначены для работы в стойке питания телеком оборудования и системах связи, сотовая связь, ИБП и пр.

Емкость от 55 до 185Ач

Напряжение 12В

Срок службы: 10+ лет

Низкий саморазряд: <3% в мес.

Компактный дизайн, низкое внутренне сопротивление

Сепаратор: AGM

Корпус: ABS (UL94-HB), UL940-V0 (по запросу)

Центральная система газоотвода

Стандарты:

IEC 60896-21/22-2004, BS 6290-4-1997

YD/T799 - 2002, GB/T19638 - 2005, JIS

C8704-2006,

ISO9001, ISO14001, OHSAS18001, UL,

CE, TLC

Модель	U	Емкость, Ач		Габариты			
		C10 1,8	C20 1,75	Д	Ш	В	вес
A12FT-55	12	56	227	106	222	18,0	16,5
A12FT-90	12	91	563	114	188	26,5	23,5
A12FT-90S	12	91	384	105	255	27,5	26,5
A12FT-100	12	101	508	111	236	30,0	29,0
A12FT-100A	12	101	508	111	236	29,0	30,0
A12FT-105S	12	106	508	111	236	30,0	32,0
A12FT-105	12	106	508	111	236	32,5	32,0
A12FT-100SA	12	101	394	109	285	31,0	10,2
A12FT-110	12	111	394	109	285	33,0	13,2
A12FT-125	12	126	552	110	239	36,0	18,0
A12FT-125S	12	126	436	107	323	41,0	21,0
A12FT-125B	12	126	432	178	238	41,0	22,5
A12FT-135	12	136	552	110	239	41,0	20,5
A12FT-150	12	151	555	110	288	45,0	21,5
A12FT-150S	12	151	432	178	238	47,5	23,5
A12FT-155	12	155	555	110	288	49,5	24,0
A12FT-160	12	160	555	110	288	49,0	26,0
A12FT-180	12	180	560	125	316	52,0	28,5
A12FT-180S	12	180	546	125	325	52,0	30,0
A12FT-185S	12	188	546	125	325	56,0	35,5
A12FT-185	12	188	546	125	325	56,0	41,5
A12FT-260	12	260	665	132	310	60,0	44,0
A12FTL-100	12	103	394	109	285	33,0	44,5
A12FTL-185	12	188	560	125	316	60,0	50,0
A12FTL-185S	12	197	546	125	325	60,0	53,0