

**CHALLENGER**

## Серия G12

Серия G12 это герметизированные аккумуляторные батареи со сроком службы 12+ лет. Сконструированы для работы в циклическом режиме. До 400 циклов при 100% DOD. Предназначены для работы в альтернативной энергетике, в приложениях, требующих циклического режима / глубокого разряда.

Емкость от 40 до 3000Ач

Напряжение 6/12В

Срок службы: 6-12V 12 лет, 2V -18 лет

Низкий саморазряд: <2,5% в мес.

Компактный дизайн, низкое внутренне сопротивление

Сепаратор: микропористый PE сепаратор

Корпус: ABS (UL94-HB), UL940-V0 (по запросу)

Стандарты:

IEC 60896-21/22 – 2004, DIN 43539-T5

IEC 61427-2005, YD/T1360 99-2002, GB/T 22473 - 2005

ISO9001, ISO14001, OHSAS18001, UL, CE, TLC

Модель	U	Емкость, Ач			Габариты			вес
		C10 1,8	C20 1,75	Д	Ш	В		
<b>G6-100</b>	6	92	97	194	170	210	16,5	
<b>G6-150</b>	6	137	148	260	180	252	23,5	
<b>G6-180</b>	6	165	178	306	168	227	26,5	
<b>G6-200</b>	6	183	198	322	178	226	29,0	
<b>G6-200S</b>	6	183	198	260	180	247	30,0	
<b>G6-225</b>	6	206	222	322	178	226	32,0	
<b>G6-225S</b>	6	206	222	243	188	275	32,0	
<b>G12-33</b>	12	30	32	195	130	159	10,2	
<b>G12-40</b>	12	37	39	198	166	171	13,2	
<b>G12-55</b>	12	51	53	229	138	210	18,0	
<b>G12-65</b>	12	60	63	350	167	180	21,0	
<b>G12-70</b>	12	65	68	350	167	180	22,5	
<b>G12-60</b>	12	55	58	260	169	210	20,5	
<b>G12-70S</b>	12	65	68	260	69	210	21,5	
<b>G12-75</b>	12	69	73	260	169	210	23,5	
<b>G12-80</b>	12	74	78	350	167	180	24,0	
<b>G12-85</b>	12	78	82	307	169	210	26,0	
<b>G12-90</b>	12	83	87	307	169	210	28,5	
<b>G12-100</b>	12	92	97	328	172	222	30,0	
<b>G12-120</b>	12	110	119	407	177	225	35,5	
<b>G12-134</b>	12	123	133	340	173	280	41,5	
<b>G12-145</b>	12	133	143	340	173	280	44,0	
<b>G12-150</b>	12	137	148	583	170	240	44,5	
<b>G12-160</b>	12	146	158	530	209	214	50,0	
<b>G12-180</b>	12	165	178	530	209	214	53,0	
<b>G12-200</b>	12	183	198	522	240	219	60,0	
<b>G12-225</b>	12	206	222	522	240	219	65,0	
<b>G12-230</b>	12	210	227	521	269	203	67,0	
<b>G12-260</b>	12	238	257	520	268	220	74,0	